

消防吏員用冬制服（男性用）仕様書

この仕様書は岸和田市消防本部にて調達する消防吏員用冬制服について定める。

1 品 名 消防吏員用冬制服

2 仕 様

(1) 型式

ア 上衣

3 ツ掛、6 ツ釦、ダブル型、総裏・両脇裁腹付仕立、衿ステッチ入り

イ ズボン

アジャスター付、長ズボン、裾シングル型、オビ付(巾 35mm)右後方ポケット

(2) 材料

ア 表地

(ア) 規 格 ニッケ #LS660 C/# E トップ染サージ。

(イ) 品 質 毛 99.5 %制電性繊維 0.5 %C L(静電防止)
スーパーセルボニック(強撥水・防汚)加工

(ウ) 糸番手 径 2/36 × 緯 2/36

イ 裏地 東レ #303 C/# 黒

静電防止・抗菌・防臭加工

ウ 袋地 4 号スレキ 綿 100 %

エ フロント芯 特殊接着芯 ハスケル 7661B 増芯毛芯

オ 襟芯 ハスケル 768

カ 袖裏 AP16500

キ 腰裏 T230 カラー紺 マーベルト ラッセル入

ク ズボン袋地 T230 カラー紺

ケ 膝当地 人絹布

コ 付属釦 前釦消防吏員用金属製釦 径 20mm

内釦樹脂四ッ穴 タライ釦 径 14mm

サ 前立 YKK 製ファスナー

シ 肩綿 綿又は弾力性のある合繊

(3) 条件

- ア 裁断及び縫製仕上げにあたり洗濯等により著しく収縮変形のない方法を講ずる。
- イ 針数は地縫い、飾り縫い共、1cm 間 5 針以上とする。
- ウ 釦穴はハトメ機械門穴とする。
- エ 縫い糸は 表縫い糸(絹又はテトロン糸 50 番)穴カガリ糸(絹又はテトロン糸)ボタン付糸(8 番) 地縫(綿 50 番)
- オ 裁断各部分共、逆毛裁、襟以外の個所の斜裁及びハギは認めない。
- カ 仕上は糸くずを取り丁寧にプレスすること。
- キ ミシンの調子は上糸、下糸共『ツレタルミ』のない事。
- ク 供給業者は、本仕様に明記されてない事項についても当然必要と認められる場合は紳士既製服の縫製による事。

(4) 縫製要領

ア 上衣仕様

- (ア) 飾りミシン 5mm ミシン飾り
- (イ) 衿刺し 下衿は腰刺し 7 本以上、上衿は山刺 12 本とし、衿腰は 30mm、衿の返りは 40mm とする。
- (ウ) 衿 衿付は縫い倒しミシン割り縫いとする。
- (エ) 衿型 剣衿(図面通り)とする。
- (オ) バッチ穴 左下襟にネムリ穴をかける事。
- (カ) ポケット
 - a 胸ポケット
 - (a) 左胸部に 1 ヶ付ける。
 - (b) 左胸部内側身返しよりに『手帳吊ループ』をつける。
 - (c) 口布の巾 25mm 口巾は 115mm 深さ 140mm。
 - (d) ポケット位置、裏に力布の巾を広く当て地縫する。
 - b 腰ポケット
 - (a) 両玉縁、雨蓋付とし、周囲に 5mm の飾りステッチをかける。
 - (b) 左右腰部にそれぞれ 1 ヶを付ける。(別図の通り)
 - (c) 雨蓋の巾は 55mm とし、ポケット口巾は 150mm、深さ 200mm とする。
 - (d) ポケット両端に機械門止めとする。
 - c 内ポケット
 - (a) 左右内側胸部にそれぞれ 1 ヶを付ける(別図の通り)

- (b) 両玉縁、三角雨蓋付 14mm ハトメ穴とする。
- (c) 口巾は 140mm 深さ 180mm。
- (ク) 裏 総裏仕立とする。

- (ケ) ダーツ 胸 1 本ウエスト線まで、脇は裾まで、裏も同様、表ダーツは割り縫い、裏ダーツは片倒しとする。
- (コ) 肩縫い 表は割り縫い、裏は片倒しとし、肩綿を入れる。
- (サ) 袖付け 袖裏はまつり縫い又はミシン縫いとする。
- (シ) 袖 割り縫い、上袖は 130mm の袖芯を入れる。黒袖蛇腹(30mm)は袖口より 110mm の位置に付ける。なお、階級により袖章を付けること。
- (ス) 裾 フラシ奥縫いミシン縫い可、表地折込は 40mm 以上とする。
- (セ) 階級章通し 右側胸部に二重織テープを階級章の座金が通るように二行に付ける。
- (ソ) 釦ホール ハトメ機械穴とする。
- (タ) 衿吊り 衿腰中央に付ける。
- (チ) 品質表示 片布の下に付ける。
- (ツ) ワッペン台 左袖肩付け根より 80mm したに当消防本部指定のワッペン台を縫い付ける
- (テ) バッジ穴 左下衿にバッヂ穴(菊穴)をあける。

イ 下衣仕様

- (ア) 前タック 左右各 1 本を外向に付ける 深さ 10mm。
- (イ) 腰裏 スベリ止め付きマーベルトを付ける。
ウエストを伸縮できるアジャスター(レールスライド式)を取り付ける。
- (ウ) ループ 上端より 10mm 下に巾 10mm 長さ 45mm のループ 8 本を付ける。
- (エ) 脇縫い 割り縫いとする。

(オ) ポケット

- a 脇ポケット 脇縫い前身上部で巾 50mm 上端より 70mm の位置で 150mm のポケット口巾として、機械門をポケット上部下部に行う。
ポケットの深さは下部門より 120mm 以上とする、ポケット巾は下部門の位置で 150mm とする、上部門の位置にて白布の巾 80mm 以上を袋地として縫い付ける。
袋の裾は縫い返し飾り 6mm にて縫う。
- b 内ポケット 右側内側に口巾 80mm、丈 1 150mm、下部巾 70mm のポケットを付ける。
- c 尻ポケット
(a) 右後身上端より 80mm の位置にポケットを付ける。
(b) 袋地はポケット位置に張り必ず腰かざり上部にかかる様に縫い付ける。
(c) 口巾 140mm で片玉縁にて雨蓋付とし、雨蓋にハトメ穴ボタンホールをかける。

(カ) タック 尻ポケット巾の中に 2 条のタックをとる。

(キ) 尻縫い 割り縫いとし二重縫いにすると共に上部で 20mm 以上の縫代とする。

(ク) 前立天狗

- a 前立はファスナー開きとし、持出し付きとする。
- b 上部にカギホックを付ける。
- c 天狗に芯地布を付ける。

(ケ) 棒シック 小又門より後身に 70mm 以上のシックを浮かし付ける。

(コ) ひざ当 両端がほつれない様縫い付ける。

(サ) 裾 折り返しは 50mm 以上とし巾 20mm、丈 150mm 以上の靴ズレをつける。

(シ) 片布 右側脇ポケット上部中央に付ける。

(ス) 品質表示 片布の下中央に付ける。

3 サ イ ズ 落札業者は、採寸ゲージ等を用いて当本部が指定する期間内に採寸すること。

4 納入期日 発注日から 2 ヶ月以内

5 納入場所 岸和田市上松町3丁目7番21号
岸和田市消防本部 総務課
担当 徳田 森廣
電話 072-426-8603

6 その他

- (1) 証明書の提出 落札業者は納入時に表生地について、紡績メーカーが発行する原反出荷引受証明書を提出すること。
- (2) 検収 検収は担当課職員が立合の上で行ない、場所は納品場所とする。
- (3) 納品の保証 検収後であっても生地、縫製上等による不良品は納品業者が全て責任を持って無償で修理又は交換すること。

サイズ表

上 衣

(単位 : cm)

サイズ	着丈	肩巾	袖丈	胸囲	中胴
A2	69	45	55	98	92
A3	71	46	56	103	96
A4	74	47	58	107	100
A5	76	48	60	112	104
A6	78	50	62	117	110
B2	70	47	55	110	105
B3	72	49	56	115	112
B4	75	50	58	120	116
B5	78	51	60	125	120
C4	74	45	60	102	92
AB4	73	47	57	112	107

※中胴（上り）は第2 釦位置にて

ズ ボ ン

(単位 : cm)

サイズ	腰廻	股下	ワタリ巾
A1	70	フリーサイズ	33
A2	73		33
A3	76		34
A4	79		34
A5	82		35
A6	85		35
A7	88		36
B2	91		36
B3	95		37
B4	100		38
B5	105		39
B6	110		40

