

## 消防吏員夏制服（男性用） 上衣 仕様書

この仕様書は、岸和田市消防本部で調達する消防吏員用夏制服 上衣 について定める。

1 品 名 消防吏員用夏制服 上衣

2 仕 様

(1) 型式

カッター衿型肩章付、前立て額付、左右胸ポケットフラップ付

(2) 表生地及び配色生地

ア 表生地

(ア) 品 名 ニッケ 先染めエコトロピカル

(イ) 品 番 <EWS716>

(ウ) 色 相 C/# 1960

(エ) 混紡率	毛	30.0%
	再生ポリエステル	69.5%
	制電性繊維	0.5%

イ 配色生地

(ア) 品 名 ニッケ エコロジア ポプリン

(イ) 品 番 <EW7360>

(ウ) 色 番 C/# PB204

(エ) 混紡率 表生地と同じ

(オ) 配色箇所 衿裏・台衿内側・肩章裏・フラップ裏  
ポケットプリーツ中・カフス裏(長袖)

(3) 付属

ア 衿 芯 BE 型プレス芯

イ 芯 地 ポリエステル 65 % 綿 35 %

ウ 釦 ポリエステル 15mm 前立て・肩章・フラップ  
のぼり(長袖)・カフス(長袖)

エ マジックテープ YKK ベルクロ 25mm×40mm (個人名台・階級台)  
YKK ベルクロ 25mm×30mm (フラップ)  
YKK ベルクロ ワッペン台座

オ 衿吊り	生地メーカー指定の物
カ 片布	落札業者指定の物
キ サイズネーム	落札業者指定の物
ク 品質表示	落札業者指定の物

#### (4) 条件

ア 針数	3 c m間で地縫は 11 針以上、飾りは 13 針以上、オーバーロックは 8 針以上とする。
イ 穴かがり	上衣はネムリ穴とする。 上衣の前立はナシ、肩章、カフス、衿台はヨコとする。
ウ 釦付	機械付又は手付とする。 手付は 2 本の糸を 1 個の穴に 3～4 回通し根巻は 3 回以上とする。
エ 裁縫	糸調子は上下とも、ツレ、タルミの無いようにし、返し針を完全にすること。縫糸はテترون糸を使用のこと。

#### (5) 縫製要領

ア 主衿	芯を入れ、上衿の剣の長さは 8cm とし巾は背中で 4 c mとする。 台衿巾は背中で 4 c mとする。
イ 前身頃	裾部はラウンドカット 3 ツ巻き縫いとし 6mm のステッチをかける。 左右にフラップ付きポケットを逢着する。 左前身頃フラップ上部と右前身頃フラップ上部に個人名台と階級章台を逢着する。(フラップより 1 c m上にタテ 2.5 c m、ヨコ 4 c mのマジックを逢着)
ウ 後身頃	裾部はラウンドカット 3 ツ巻き縫いとし 6mm のステッチをかける。
エ 胸ポケット	胸ポケットは左右 2 個でフラップ付とする。左右フラップには、指定の芯地を使用し、フラップ裏にマジックテープを各 1 枚逢着する。上前フラップには 2.5 c mのペン差し口をつくり、裏の前中心より手帳止めテープを挟み縫いする。フラップ巾中央部で高さ 6.5 c m、端部で高さ 4.5 c m(小丸にカット)、横巾 14.0 c mとし 15mmの飾り釦を左右各 1 個縫着する。ステッチは付け部、周囲共 6mm とする。胸ポケットは横巾 13 c m、深さ 14.5 c mで中心にヒダ奥 1.5 c mのボックスプリーツを設ける。上部にマジックテープを左右各 1

	枚縫着する。ステッチは中央、周囲共 2mm とする。胸ポケットは左右 2 個でフラップ付きとする。
オ 前立(額付)	芯地を使用し、上前部は巾 3.8 c m として左右 6mm ステッチを掛け、釦穴を 5 箇所とする。下前部は巾 2.5 c m の 3 ツ折りとし、台衿より裾までステッチを掛ける。15mm 釦を 5 個縫着する。
カ ヨーク・背タック	2 枚ヨーク仕立て、はみ縫いとし、6mm ステッチを掛ける。巾は中央で 7 c m とする。 後ろ身を挟み込む際に左右に各 1 本タックを設ける。
キ 肩章	芯地を使用し、巾は付根で 5 c m とし、クロスステッチを掛け、端を袖付け時に縫い込む。先部は巾 4 c m とし、台衿付け根部から 1 c m 下がった位置とする。周囲に 6mm ステッチを掛ける。先部には釦止め用のネムリ穴を開ける。
ク 袖口	
(ア) 長袖	ノボリ付きとしカフス巾 6 c m、ノボリの高さ 15 c m とする。ボタンはカフスに 2 個、ノボリに 1 個取り付ける。
(イ) 半袖	半袖とし、三つ折りし返し巾 2 c m でミシンタタキをする。
ケ 袖縫い	1 枚袖とし縫合わせは本縫し、更にオーバーロックをかけて片倒しとする。
コ 肩縫い	片倒しくるみ縫いとする。
サ 脇縫い	本縫し更にオーバーロックをかける。(インターロックミシン可)
シ 袖付縫い	本縫し更にオーバーロックをかける。(インターロックミシン可)
ス ワッペン台座	左袖に袖付より 8 c m 下がった位置にワッペン台用マジック台を縫い付ける。
セ 片布	所定の片布を上前胸ポケット裏面中央に縫着し、その下に品質表示をはさみ縫いする。
ソ 衿吊・サイズネーム	衿付中央の下縁に、はさみ縫いする
3 サ イ ズ	落札業者は、採寸ゲージ等を用いて当本部が指定する期間内に採寸すること。
4 納入期日	発注日から 2 ヶ月以内

5 納入場所 岸和田市上松町3丁目7番21号  
岸和田市消防本部 総務課  
担 当 徳田 森廣  
電 話 072-426-8603

6 その他

- (1) 証明書の提出 落札業者は納入時に表生地について、紡績メーカーが発行する原反出荷引受証明書を提出すること。
- (2) 検収 検収は担当課職員が立合の上で行ない、個人名、所属及びサイズを記入した紙袋またはビニール袋に入れ、当本部の指定する場所に搬入すること。
- (3) 納品の保証 検収後であっても生地、縫製上等による不良品は納品業者が全て責任を持って無償で修理又は交換すること。

長袖カッター

サイズ	AS	AM	AL	ALL	A3L	BS	BM	BL	BLL	B3L
胸囲	100	105	110	115	120	110	115	120	125	130
肩幅	43	44	46	48	49	45	47	49	51	53
着丈	78	80	82	84	86	78	80	82	84	86
袖丈	53	55	57	59	63	52	54	56	56	60
カラー	37	38	39	40	42	38	40	42	45	47

半袖カッター

サイズ	AS	AM	AL	ALL	A3L	BS	BM	BL	BLL	B3L
胸囲	100	105	110	115	120	110	115	120	125	130
肩幅	43	44	46	48	49	45	47	49	51	53
着丈	78	80	82	84	86	78	80	82	84	86
袖丈	26	27	27	28	29	27	28	28	28	29
カラー	37	38	39	40	42	38	40	42	45	47

