

消防吏員夏制服（男性用）ズボン 仕様書

この仕様書は、岸和田市消防本部で調達する消防吏員用夏制服ズボンについて定める。

1 品 名 消防吏員用夏制服 ズボン

2 仕 様

(1) 型式

ウエスト調整アジャスター付、ワンタック、両脇ポケット、左右尻ポケット

(2) 表生地

ア 表生地

(ア) 品 名 ニッケ エコロジア ポプリン

(イ) 品 番 <EWF4020>

(ウ) 色 相 C/# PB204

(エ) 混紡率 毛 30.0%

再生ポリエステル 69.5%

制電性繊維 0.5%

(3) 付属

ア 釦 ポリエステル 15mm（尻ポケット・天狗鼻）

イ ファスナー YKK3YAN(前立て)

ウ 衿吊り 生地メーカー指定の物

エ 片布 落札業者指定の物

オ サイズネーム 落札業者指定の物

カ 品質表示 落札業者指定の物

(4) 条件

ア 針 数 3cm間で地縫は11針以上、飾りは13針以上、オーバーロックは8針以上とする

イ 穴かがり 上衣はネムリ穴とする。上衣の前立はナシ、肩章、カフス、衿台はヨコとする。

ウ 釦 付 機械付又は手付とする。
手付は2本の糸を1個の穴に3～4回通し根巻は3回以上とする。

エ 裁 縫 糸調子は上下とも、ツレ、タルミの無いようにし、返し針を完全にすること。

縫糸はテトロン糸を使用のこと。

(5) 縫製

- ア 脇ポケット 斜めポケットを左右脇に各 1 個つける。
口布は、表地を中心で 1.5 c m 以上折り返し、約 0.6 c m の飾りステッチを入れ、向当布は脇縫い目から表地を中心で 6 c m 以上とし、それぞれ袋地に縫い付ける。
口布、向当布ともに端の裁ち目はオーバーロックかがりする。
口の下端は門止めをし、ポケット袋は地縫い返しして飾りステッチをかけ、上端は表裏とも必ず 1 c m 以上腰帯にかかるようにし、ポケット袋の縫いつけは可能な限り最後まで縫う。
右ポケットの袋内部に斜めの小ポケットを縫い付ける。
脇ポケット寸法は口巾 15 c m、深さ上門より 27 c m、袋巾 16 c m とする。
- イ 尻ポケット 片玉縁作りとし、左右に各 1 個つける。(玉縁作りミシン使用可)
左尻ポケットには穴かがりをし、釦で止める。
ポケット周囲は端ミシンをかけ、口の両端は門止めをする。
向当布は幅 4 c m 以上とし、裁ち目はオーバーロックかがりし、袋地に縫い付ける。
ポケット袋は、地縫い返しし、飾りステッチをかける。
上端は、表裏とも必ず 1 c m 以上腰帯にかかるようにする。
尻ポケット寸法は口巾 14 c m、深さ 18 c m とする。
- ウ 腰ダーツ 左右腰部に 2 本とり、片倒しする。
天狗は芯を入れ、裏と地縫い返しし、奥はオーバーロックかがりする。
天狗の鼻をつけ、先端にボタン穴をかがる。
前立ては芯を入れ、表裏を地縫い返しし、奥の裁ち目はしんと共にオーバーロックかがりする。
前立て飾りは、幅 3.5 c m とする。
天狗、前立て上部に座金前かんを付ける、位置は、腰帯幅の中央にする。
小股の上のファスナー止まりに、天狗裏側から前立てと共に門を入れる。
- エ ファスナー付け 天狗側は身頃端を折り、天狗との間にファスナーを挟み、縫い付ける。
前立て側は、前立て裏にファスナーの上端を二つ折りし、2 条縫いで縫い付ける。

オ 脇縫い及び内股縫い

地縫い割とし、二重縫い又は環縫いミシンとする。

裁ち目はオーバーロックかがりする。

カ 尻縫い

地縫い割とし、二重縫い又は環縫いミシンとする。

上部の縫代は2cm以上とし、裁ち目はオーバーロックかがりする。

棒シックは、股ぐりにそって、ミシン縫いで浮かし付けとする。

キ 腰裏

マーベルト、スレーキを使用し、前立て側両端はそれぞれ天狗と前立ての前かんの下まで入れる。

後部(尻縫い目)は縫い割する。

後身側の腰裏の下端は、脇縫いの箇所、表生地に通して、閉止めをする。

腰裏は、バンドループの下側のミシン縫いで止める。

ク 腰帯

腰は3.5cmの腰帯付とする。

ウエスト廻りを伸縮できるレール式アジャスターを取り付ける。

ケ バンド通し

前身頃タック・脇縫い・尻縫い脇・後身ポケット上の8本付けとする。

ループ作りは片側に四つ折り縫いとし、両端は端ミシン縫いし幅約2cm、長さ約5cmとする。

取付位置は、ズボン上端より約1cm下りとし、上部は浮かして付ける。

バンド通し付けはミシン止めし、両端は本縫い2回以上とする。

コ 裾

裾フリータイプ以外のものは、折り返し幅3cm以上とし、地縫いする。

裁ち目は、オーバーロックかがりをするか、三ツ折り返しする。

サ 名札片付

袋地に地縫いして取り付けること。

3 サ イ ズ

落札業者は、採寸ゲージ等を用いて当本部が指定する期間内に採寸すること。

4 納入期日

発注日から2ヵ月以内

5 納入場所

岸和田市上松町3丁目7番21号

岸和田市消防本部 総務課

担 当 徳田 森廣

電 話 072-426-8603

6 その他

- (1) 証明書の提出 落札業者は納入時に表生地について、紡績メーカーが発行する原反出荷引受証明書を提出すること。
- (2) 検収 検収は担当課職員が立合の上で行ない、個人名、所属及びサイズを記入した紙袋またはビニール袋に入れ、当本部の指定する場所に搬入すること。
- (3) 納品の保証 検収後であっても生地、縫製上等による不良品は納品業者が全て責任を持って無償で修理又は交換すること。

ズボン

サイズ	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	B2	B3	B4	B5	B6
ウエスト	70	73	76	79	82	85	88	91	95	100	105	110
股下	フリー											

