

消防吏員用救助服 上下仕様書

この仕様書は岸和田市消防本部にて調達する消防吏員用救助服上下について定める。

1 品 名 消防吏員用 救助服上下

2 仕 様

(1) 型式、品番、品名

ア 上衣 (アシックス社製) レスキューシャツ LKS954

前立てファスナー(衿先ジップアップ)、脇下ベンチレーション、左右胸両玉縁ファスナー付ポケット、右胸階級台マジック付、肘刺し子付、袖口ファスナー水かき付、前後身頃切り替え部・肩部刺し子加工、裾シャツ式後身頃V字切り替え部(配色)、左袖指定ワッペン台座付

イ ズボン (アシックス社製) レスキューパンツ LKS955

前立てファスナー、ベルトループ5本付、両サイドファスナー付アウトポケット、膝・脇・後身・股下部刺し子加工

(2) 表生地・配色生地

ア 表生地

(ア) 品 名	夏 東レ製 NX4848R (C/＃ブライトオレンジ)
	難燃ストレッチトロピカル
	冬 東レ製 NX4040R (C/＃ブライトオレンジ)
	難燃ストレッチツイル

(イ) 混 紡 率	メタ系アラミド(ノーメックス)	94.0%
	パラ系アラミド(ケブラー)	4.0%
	ポリウレタン	2.0%
	導電性繊維混入	

イ 配色生地

(ア) 品 名	夏 東レ製 S2418TS (C/＃NTB)	難燃ストレッチトロピカル
	冬 東レ製 S2412TS (C/＃NTB)	難燃ストレッチツイル

(イ) 混 紡 率	メタ系アラミド(ノーメックス)	73.0%
	パラ系アラミド(ケブラー)	5.0%
	難燃ポリエステル	20.0%
	ポリウレタン	2%
	制電性繊維混入	

(ウ) 配色箇所

表衿・後ろヨーク

3 条 件

- (1) 針数は 30mm 間に飾り・刺し共に 10 針以上とすること。
- (2) 縫製糸はオレンジ及びブルー生地と同色とすること。
- (3) 縫製の糸調子は上下共ツレ・タルミのない様にし、返し針を完全にすること。
- (4) その他不明な点については、当市担当者と協議すること。

4 縫製要領

(1) 上衣

ア 衿

- (ア) 裏衿腰部分にステッチを 7 本かけ、衿腰より衿端しにはジグザグステッチをかける。
- (イ) 表衿と縫い合わせ、周囲にダブルステッチをかける。
- (ウ) 衿・前端にファスナーを前身頃から続けて付ける。
- (エ) 裏衿側は突合せとし、ファスナーのムシを見せない様に付け、表衿側も顎部保護の為、ムシを見せないようにして付ける。

イ 前身頃

- (ア) 切り替え部分に表地を 2 枚重ねし、刺し子加工する。
- (イ) 前立ては見返しと縫い合わせる時、ファスナーを付ける。
- (ウ) 表面は突合わせとしファスナーのムシを見せない様に付け、見返し側も同様とする。
- (エ) ファスナー端の見返し側よりダブルステッチを裾までかけ、下ファスナー止まり位置に門止めをする。
- (オ) 袖ぐり、脇切り替え部分にはダブルステッチをかける。

ウ 胸ポケット

- (ア) 左右の胸に口の長さ約 140mm の両玉縁ファスナー付の切りポケットを付ける
- (イ) 口の周囲にステッチをかけ、口の両端は返し縫いをする。
- (ウ) 胸ポケットファスナーは警笛ヒモ収納等を考慮して閉じて脇側とする。
- (エ) 表地を袋布とし、身頃の裏側に当て、周囲は二つ折りし、ダブルステッチを表面まで出る様に縫い止める。
- (オ) 左胸ポケット内の脇側に 40mm×50mm のペン差し用ループ (2 本用) を付けること。

エ 左右胸台座・左胸ネーム

- (ア) 左右胸ポケット位置より約 10mm 上部に、幅 25mm×長さ 40mm の階級章及び個人名マジック台を取り付ける。
- (イ) 左胸個人名マジック台の直上部に幅 40mm×長さ 100mm の消防本部名ネームプレート台を取り付ける。

オ プレート

- (ア) ネームプレートについては、幅 25mm×長さ 40mmの個人名入り（個人名については後日指定します。）を 1 枚作成すること。
- (イ) 消防本部名ネームプレートについては、幅 40mm長さ 100mmの所属名（別紙 1 参照）を 1 枚作成すること。

カ 後身頃

- (ア) 後身頃は肩ヨークと縫い合わせ、脇側は脇身頃と縫い合わせダブルステッチを後身頃にかける。
- (イ) 配色生地を用い、衿付位置から V 字頂点で幅約 300mmまで表地を 2 枚重ねし、刺し子加工する。
- (ウ) 後身頃上部中央に消防本部指定文字、指定色をプリントにて施す。（別紙 2 参照）なお、指定色については当市担当者と協議すること。

キ 脇身頃

- (ア) 脇身頃下側布と袖下続きの上側布を袖下で重ね、上下を離し前後脇線で縫い合わせ、ベンチレーションホールを（通気口）を設ける。
- (イ) 脇下側布の上端先はオーバーロックの二つ折り始末し、ダブルステッチをかけ、上側布の下端先は三つ折り始末し、ダブルステッチをかける。
- (ウ) 前身頃と前袖を縫い合わせ、脇身頃側にダブルステッチをかける。
- (エ) 後身頃と後袖を縫い合わせ、後身頃・袖側にダブルステッチをかける。

ク 袖・ワッペン台座

- (ア) 肩ヨークの続き袖は、肩の部分に表地 2 枚重ねし、刺し子加工を施し肩先端はダブルステッチで袖に縫い止める。
- (イ) ヨーク前側は、前身頃・前袖と縫い合わせる時、ヨーク側にダブルステッチをかける。
- (ウ) 後袖は肘上部辺りで切り替え 2 枚ハギとし、ダブルステッチをかける。
- (エ) ヨーク後側は、後身頃・後袖と縫い合わせる時、ヨーク側にダブルステッチをかける。
- (オ) 左肩先端位置から下部に当市指定ワッペン台座マジックを縫い付ける。
(S・M 40 mm L・LL 60 mm 3 L以上 80 mm)

- ケ 肘刺し子 左右の肘にダーツを取った当て布をダブルステッチで縫い止める。

コ 袖口

- (ア) 後袖の袖口に両玉縁でファスナー長さ約 170mmを付ける。
- (イ) カフス先までファスナーを付け、周囲はコバステッチで押さえる。
- (ウ) ファスナー開き部分の内側（ファスナー下）に表地で水カキを付ける。
- (エ) 水カキはカフス先端から開き止まりまでとし、水カキの口は三つ折り始末し、ステッチで押さえる。
- (オ) シングルカフス付け内側始末は、折り曲げカフス付け側と袖口側にダブルステッチをかける。

- (カ) ファスナーはロックタイプとする。
- サ 裾 シャツ型とし、三つ折り始末しステッチで押さえる。
- シ 方布、サイズ表示、品質表示
片布は左胸ポケット位置の身頃裏面に付け、下にサイズ表示・品質表示を挟む。
- ス 衿吊り 後中心衿ぐりに挟む。
- セ 警告表示 右胸ポケット位置の身頃裏側につける。

(2) ズボン (別紙 3 参照)

ア 前

- (ア) ウエスト続きの身頃とし、ウエストから膝上までと膝下で 2 ヶ所切り替え、表地 2 枚を重ね、刺し子加工をする。
- (イ) ファスナー下から裾まで切り替え、前身頃側にダブルステッチをかける。

イ 前立て

- (ア) 左上前立てに芯を貼り、約 40mm 幅と 6mm 幅の飾りステッチで押さえ左上前ファスナー開き止まり位置は小丸にし、ミシン門止めをする。
- (イ) 見返し奥の裁ち目は芯と共にオーバーロック始末をする。
- (ウ) 右前ファスナー下に持ち出し布を付け、身頃と持ち出しのはぎ目にファスナーを挟みコバステッチをかける。
- (エ) 持ち出し布は表裏共に表地とし、見返し側の奥端はオーバーロック始末をする。

ウ 膝当て 表地 2 枚を重ね刺し子加工し、周囲をダブルステッチで付ける。

エ 内股 前ファスナーから前切り替え線の膝位置までの上部に刺し子加工をした布をダブルステッチで付ける。

オ 後

- (ア) 後身はウエストより裾まで切り替え、ダブルステッチで押さえる。
- (イ) 後中心ベルトループ下から後見切り替え線までカーブで切り替え、刺し子加工を施した表地を重ね、ダブルステッチで押さえる。
- (ウ) 後尻部分の切り替えに刺し子加工をした表地を膝裏辺りまで重ね、ダブルステッチで押さえる。

カ ウエスト ウエスト内側はマーベルト仕様とし、上端にステッチをかけ、更に下へ約 35mm 幅のステッチをウエスト一周にかける。

キ ベルトループ

- (ア) ベルトループ幅約 90mm、通し幅約 60mm、ループの両端にコバステッチをかける。
- (イ) 左右の前切り替え位置、後切り替え位置に 4 本付け、上端は約 10mm 下げて縫い、下側はダブルステッチで身頃に縫い止める。
- (ウ) 後中心のループ幅約 100mm、通し幅中心で約 60mm、両端にコバステッチをかけ下端

は剣先型とする。

(エ) 上端は約 10mm 下げて縫い、下側は剣先に合わせて三角形にコバステッチで縫い止める。

ク アウトポケット

(ア) 左右脇アウトポケットの幅 190mm、長さ 250mm、左右にマチ布を付ける。

(イ) ポケット口はファスナー開き 170mm の突合せとし、玉縁の上下端はコバステッチをかける。

(ウ) ただし、ハーネスを付けた際にでも使用出来るように、ポケット口は斜めとし、ファスナーは閉じて尻側とする。

(エ) ポケット付け位置も上記を考慮し上端から約 240mm 位置に付ける。

ケ 脇 前後身頃の切り替え部分、膝上あたりまで刺し子加工を施した布をダブルステッチで付ける。

コ 尻縫い 左後身側へ片倒しをし、ダブルステッチをかける。

サ 裾 裾はシングル・ヘム幅 35mm のミシンタタキ仕上げとし、内周に絞り紐を付け、かかとへの引っ掛けゴム付きとする。

シ 片布 片布は左脇アウトポケット位置の裏側に付け、下にサイズ表示・品質表示を挟む。

ス 警告表示 右脇アウトポケット位置の裏側に付ける。

(3) 救助用ベルト

ア ベルトはナイロンベルトとし前金具の色は銀色とする。

(ア) 材料 ナイロンベルト (C/#KPLA9) 幅 50mm とし

(イ) バックル 2 本ピンバックル 55mm×50mm

(ウ) サルカン 共生地とする(金具は不可)

イ 形状 ベルト幅は、50mm、2 本ピンバックル付き、ハトメは真鍮
アイレットベルト先はチェルダー加工の丸型カット

5 サ イ ズ 落札業者は、採寸ゲージ等を用いて当本部が指定する期間内に採寸すること。

6 納入期日 発注日から 4 ヶ月以内

7 納入場所 岸和田市上松町三丁目 7 番 21 号
岸和田市消防本部 総務課
担 当 徳田 森廣
電 話 072-426-8603

8 その他

- (1) 証明書の提出 落札業者は納入時に表生地について、紡績メーカーが発行する原反出荷引受証明書を提出すること。
- (2) 納品 製品は全て良質なものを使用するものとし、瑕疵が認められた場合は責任を持って対処すること。また製品の納入に際しては、1 着ごとにビニール袋により包装し、氏名、サイズが容易に確認できるようにし、名簿に基づき各課、各署にまとめて納入すること。
- (3) 検収 検収は担当課職員が立合の上で行ない、当本部の指定する場所に搬入すること。なお、検収後であっても生地、縫製上等による不良品は納品業者が全て責任を持って無償で修理又は交換すること。



字体 HGS 行書体
文字 紺色

岸和田市消防本部
特別救助隊

名前プレート
字体 HGS 行書
体
文字 紺色

小川



字体 江戸勘亭流
色 黄色

