

## ウォームジャケット(フード付き)仕 様

### 第1．総 則

- 1) この仕様は、ウォームジャケット（フード付き）について定める。

### 第2．形 式

上 衣	立ち衿、前中心オープンファスナー、前立てドット釦止め、アウトポケット付き 左右の胸にフラップ付き片玉縁ポケット、両脇ファスナー付きポケット、 肩章付き、身頃の両脇に再帰反射パイピングテープ挟む、 左袖上腕にフラップ面ファスナー止めのマチ付きアウトポケット、 脇身頃から袖下続き袖、袖口カフスゴム入りとマジックテープ止め、 後身頃ファスナー付きポケット、フード付き
配 色 使 用 箇 所 (オレンジ)	衿内側、胸フラップの端（表面のみ）、脇身頃

1

### 第3．主 材 料

#### <生 地 規 格>

項 目	規 格	試 験 方 法
品 番	TE2527	
品 名	タフタ	
混 用 率	ポリエステル 100%	JIS L 1030
番 手	(経) 84dtex (緯) 140dtex	JIS L 1096
密 度 (1 インチ間)	(経) 113 本以上 (緯) 80 本以上	JIS L 1096
質 量	90 g / m <sup>2</sup> 以上	JIS L 1096
引 張 強 さ	(経) 800N 以上 (緯) 530N 以上	JIS L 1096 ラベル・ストリップ 法

引 裂 強 さ		(経) 10N 以上 (緯) 11N 以上	JIS L 1096 ペンゼン法
寸 法 変 化 率		(経) ±2%以内 (緯) ±2%以内	JIS L 1096 C 法
染 色 堅 牢 度	汗試験 酸 アルカリ	4 級以上 4 級以上	JIS L 0848 A 法
	洗濯試験	4 級以上	JIS L 0844 A-2 号
	摩擦試験	4 級以上	JIS L 0849
	耐光試験 照射 10 時間	3 級以上	JIS L 0842
ピリング		5 級以上	JIS L 1078 A 法
耐水度		800cm 以上	JIS L 1092 A 法(初期値)
撥水度		5, 5, 5	JIS L 1092 スプレー法(初期値)

## 第4. 副 材 料

エ ラ ー	袋 布	使用箇所	メッシュ	右胸ポケット中		
			起 毛	サイドポケット、左胸ポケット、下前持ち出し（裏面）		
	糸			地 縫 い	ス テ ッ チ	
		針数 (3 cm間)		1 3 ～ 1 5 針	1 3 ～ 1 5 針	
		色		表地に同系色	表地に同系色	
	付 属	品 名	種 類	数量	位 置	
		ドット釦	頭:紺(ケシ)15 mm 下:CHARMS シルバー	1 5	前中心、肩章、フード サイドポケットフラップ	
		面ファスナー	(オスメス)12 mm×80 mm	2	左胸ポケット	
			(オスメス)12 mm×50 mm	1	左袖フラップ	
			(オスメス)12 mm×40 mm	1	裾タブ受け	
			(オス) 20 mm×40 mm	1	フードタブ	
			(オス) 20 mm×40 mm	2	袖口タブ	
			(メス) 20 mm×140 mm	1	フード後	
			(メス) 20 mm×130 mm	2	袖口カフス	
		コールゴム	10 mm幅(黒) 90 mm	1	携帯ポケット	
		オープンファスナー	5VS 紺 ループ付き	1	前中心	

	止ファスナー	45C 紺 ループ付き	2	腰サイドポケット
	止ファスナー	45C 紺 ループ付き	1	後ポケット口
	止ファスナー	45C 紺 ループ付き 100mm	1	左袖ポケット
	止ファスナー	3C 紺 ドロップ 170 mm	1	左内ポケット
	ストレッチコード	黒		フードヒサシ
	ストレッチコード	黒	1	フード
	ストレッチコード	黒	1	裾
	コード・エント・ストッパー	黒	2	フード
	コードロック	黒	2	フード
	コードストッパー	黒	2	裾
	グログランテープ	6 mm幅 黒		裾ストッパー止め
	ハトメ穴	内径 5.5 mm	1 0	フード、裾
	D カン	プラパーツ内径 22 mm 黒	1	右胸アウトポケット下端
	ナスカン	PH-15 黒	1	左腰ポケットの中
	再帰反射 パレングテープ			脇身頃切り替え前後
	片布		1	右前身頃の裏面
	品質表示		1	左前脇切り替え線裏布に挟む
	サイズ表示		1	

## 第5. 縫 製

箇 所	要 点
縫 い	a. 各部の縫い合わせは、上下糸のつれ、たるみのないこと。 b. 縫い飛び、縫いはずれのないこと。 c. 縫い目曲がり、縫い継ぎが目立たないこと。 d. 縫い始め縫い終わりは、返し縫い、及び縫い止めを完全にすること。 e. 針穴傷、送り歯傷等、地糸切れのないこと。 f. 不適当なイセ込み、伸ばし縫いのないこと。 g. 穴かがり、門止め、釦付け等付属類の位置が正常であること。 h. 飾り縫いの幅が正常で曲がりのないこと。 i. ピリ付きがないこと。
上 衣	

衿	<p>a. 立ち衿とし、表面の衿腰部分にフードを止めるドット釦が見えない様におおい布を付ける。</p> <p>おおい布は上側のみをコバステッチでかけ、下側は浮かしておき両端に門止めをする。</p> <p>b. 表裏（裏側は配色）を縫い合わせ、上端に 15 mm幅と 6 mm幅のダブルステッチをかけ、前中心側はオープンファスナーを挟みダブルステッチ、前中心側はオープンファスナーを挟みダブルステッチをかける。</p>
前ヨーク	<p>a. 胸ポケットのフラップ位置で切り替え、フラップと縫い合わせ身頃上側にコバステッチと 6 mm幅のダブルステッチをかける。</p>
前身頃	<p>a. 腰部分で切り替え、前半身で 3 枚ハギとする。</p> <p>b. 前中心は裾部分から衿先までオープンファスナーのムシを見せて挟みコバステッチと 7 mm幅のダブルステッチをかける。</p> <p>c. 右前身頃の前中心オープンファスナー下側に持ち出し布を挟む。</p> <p>持ち出し布は幅 35 mm、長さは第 3 ドット釦までとし周囲をコバステッチと 6 mm幅のダブルステッチでかけ、下端に門止めをする。</p>
後身頃	<p>a. 後身頃は腰部分で切り替え、見返しを付けおおい布とする。おおい布下端にコバステッチと 6 mm幅のダブルステッチをかけ、後脇の切り替え端から端までおおい布を付ける。</p>
袖	<p>a. 肩先から付け、袖下は脇身頃から続きの袖下とハギ、袖側にコバステッチと 6 mm幅のダブルステッチをかける。</p>

4

袖	<p>b. 袖口は幅 30 mmのカフスを付け、後側部分はゴム入りとする。ゴムの両端はダブルステッチ押さえとする。</p> <p>袖下線のカフス縫い合わせ位置に幅 30 mm、長さ 70 mm、周囲をコバステッチでかけ面ファスナー（オス）を付けたタブを挟む。</p> <p>c. カフス前側に幅 20 mmの面ファスナー（メス）を付ける。</p>
前立て フラップ	<p>a. 衿上端より裾下端まで、衿部分幅 75 mm、身頃部分幅 70 mmとし、表裏を縫い合わせ周囲にコバステッチと 6 mm幅のダブルステッチをかける。</p> <p>b. フラップ前端にドット釦 7 個を付ける。</p> <p>c. フラップは左前身頃にコバステッチと 6 mm幅のダブルステッチで付け、上端と下端に門止めをする。</p>
脇身頃	<p>a. 脇身頃(配色)は袖下続きとし、肘あたりまでとし、上袖と縫い合わせる。</p>

再帰反射 パイングテープ	<p>a. 前脇身頃切り替え線裾から袖付け線、後脇身頃の切り替え線の裾までパイングテープを両脇に挟む。</p> <p>b. 身頃側にコバステッチと 6 mm幅のダブルステッチをかける。</p>
肩章	<p>a. 左右の肩に袖付け側、幅 75 mm、剣先側幅 40 mmとし、表裏を縫い合わせ周囲にコバステッチと 6 mm幅のダブルステッチをかける。</p> <p>b. 袖付け側の肩章幅、両端に閉止めをし、剣先部分にドット釦止めとする。</p>
胸フラップ	<p>a. 左右の胸切り替え線にフラップを前端から脇切り替え線まで挟む。フラップの下端部分と脇部分は表面のみ配色地をフラップの上に乗せ、コバステッチで押さえ縫いし、フラップ下端はコバステッチと 6 mm幅のダブルステッチをかける。ステッチ糸の色相は表地に同系色とする。</p>
フラップ下 片玉縁ポケット	<p>a. 胸切り替え線フラップ下に口幅 13 mm、口の長さ 150 mmの片玉縁ポケットを設ける。口の両端に閉止めをし、下にはコバステッチをかける。</p>
右胸アウト ポケット	<p>a. 片玉縁下にアウトポケットを付ける。脇切り替え線と前身頃腰部分の切り替え線に合わせ、長さ 210 mmとしポケット口は前中心側に設け、クレセントシェイプ型とする。</p> <p>b. ポケット口は見返しと縫い合わせ、袋布は裏布とし周囲をコバステッチと 6 mm幅のダブルステッチで押さえる。 ポケット口の上下端に閉止めをする。</p> <p>c. ポケット下端の幅中央にループ幅 20 mm、長さ 15 mmの下端をわにしDカンを通し下端に挟む。ループ幅分に閉止めをする。</p>

右胸 内ポケット	<p>a. メッシュ地でポケット口 15 mm幅の三つ折り始末をし、ゴムを入れ、口上り幅 90 mm、長さ 120 mm、周囲をコバステッチで押さえ口の両端に閉止めをする。</p>
左胸アウト ポケット	<p>a. 片玉縁下にアウトポケットを付ける。脇切り替え線と前身腰部分の切り替え線に合わせ、長さ 210 mmとし、ポケット口は前中心線に沿ってまっすぐとし、マジックテープ 2 カ所止めとする。</p> <p>b. ポケット口は見返しと縫い合わせ、袋布は別布とし、周囲をコバステッチと 6 mm幅のダブルステッチで押さえる。ポケット口の上下端に閉止めをする。</p>

脇ポケット	<p>a. 左右の脇切り替え線にフラップを挟みフラップの上部は、身頃切り替え線に挟み、下部はドット釦止めとする。脇線側の下側に門止めをする。</p> <p>b. フラップは表裏を縫い合わせ、端と下側にコバステッチと 6mm幅のダブルステッチをかける。</p> <p>c. フラップ下側にファスナー付きポケット口を設ける。ファスナーはムシ見せとし、ファスナーを閉じた時にスライダーは上で止まる。 スライダーの引き手に表地で幅 10mmの紐を付ける。</p> <p>d. ポケット袋布は別布とし、左ポケットの中のみに幅 12mm、長さ 50mm、幅の両端にコバステッチをかけた紐の先にナスカンを付ける。</p>
袖ポケット	<p>a. フラップ幅 55mm、長さ 130mmとし、面ファスナー止め、ファスナー付きポケット口とマチ付きアウトポケットを左袖に付ける。</p> <p>b. フラップ裏面に長さの中心位置に幅 15mmの面ファスナー(メス)を付け、表裏を縫い合わせ周囲をコバステッチと 6mm幅のダブルステッチをかけ、フラップ付けは二つ折りしコバステッチと 6mm幅のダブルステッチをかける。フラップ付けの両端に門止めをする。</p> <p>c. フラップ付け上端より 20mm下がった位置にマチ幅 30mmを周囲に付けコバステッチでアウトポケットを付ける。口幅 120mm、深さ 135mm、ポケット口は三つ折り始末をし 12mm幅ステッチをかける。フラップの面ファスナー(メス)に合わせポケット口に面ファスナー(オス)を付ける。</p> <p>d. アウトポケットの表面、前中心側にファスナー付きポケット口を設ける。ポケット口の周囲はコバステッチをかけ、口の上下端は門止め、周囲にコバステッチと 6mm幅のダブルステッチをかけ、ポケット口両端はマチ布をたたんで門止めをする。ファスナースライダーの引き手に表地で幅 10mmの紐を付ける。</p>
後ポケット	<p>a. 後身頃切り替え位置のおおい布下にファスナー付きポケット口を設ける。ファスナーはムシ見せとし、周囲にコバステッチをかけ口の両端に門止めをする。スライダーの引き手に表地で幅 10mmの紐を付ける。</p>

後ポケット	b. ポケット袋布は裏布使用とする。
左前見返し 内ポケット	<p>a. 左前見返し部分にファスナー付きポケット口を縦に設ける。 口の長さ 170mmとし、周囲にコバステッチをかけ上下端に門止めをする。</p> <p>b. ポケット袋布は裏布使用とする。</p>
裏	a. 総裏とし、前端見返し布、衿ぐり見返し布と裏布を縫い合わせる。
裾	a. ヘム見返し布幅 30mmを付け、下端ヘム側のみに裏コバステッチをかけ、

	<p>見返し幅 30 mm上側はコバステッチと 6 mm幅のダブルステッチ押さえをする。</p> <p>b. 裾にストレッチコードを通し、左右の前端部分のストレッチコードを門止めする。(この門止めは表に出ない)</p> <p>c. 左右の前脇身頃切り替え線位置の裾内側にハトメ穴 2 個を 30 mm離して打ち、そのハトメ穴よりストレッチコードを出し、コードストッパーを付ける。</p> <p>d. ヘム見返し上側端にコードストッパーを止める。グログランテープを左右に付ける。グログランテープ上側は門止めを表まで通してかける。</p>
コード止め タブ	a. 左右の前身頃 1 裾に幅 15 mm、長さ 60 mm、周囲にコバステッチをかけ、裏面に面ファスナー（オス）を付けたタブを付け、タブに合わせた位置のヘム部分に面ファスナー（メス）を付ける。
フ   ー   ド	<p>a. フード切り替え線は後面と頭部前面にし、2 枚ハギとする。切り替え線前側にコバステッチをかける。</p> <p>b. 前つば部分の見返し、フード裏布、フード下側に幅 30 mmの見返しを縫い合わせる。</p> <p>c. 前端のつば部分にストレッチコードを入れ、ステッチで押さえる。フードの周囲にコバステッチをかけ、前端は見返し幅の端押さえステッチをかける。裾はコバステッチと 30 mm幅ステッチをかけ、ドット釦 4 個を付ける。</p> <p>d. 前部分に端から端までストレッチコードを入れ、前つばあたりの左右に見返し側のみにコードを止める。門止めをする。</p> <p>e. 左右のフード前部分にハトメ穴 30 mm間隔で縦に 3 個打ちストレッチコードをハトメ穴から出しコードロックを付け、下端のストレッチコード端にコードエンドストッパーを付ける。</p>
片   布	a. 右前身頃の裏面裏布に付ける。
品質表示	a. 左前脇身頃切り替え線の裏布に挟む。

## 第 6. サイズ

ウォームジャケット(フード付き)サイズ表

(出来上がり寸法 単位：cm)

部位 サイズ	着   丈	胸   囲	胴   囲	衿   丈	肩   幅

S	73	117	109	81	48
M	75	121	113	83	49
L	77	127	119	86	51
L L	79	133	125	88	53
3 L	81	139	131	91	55
4 L	83	145	137	93	57
5 L	85	151	143	96	59





第 7. 納入期日 発注日から 2 ヶ月以内

第 8. 納入場所 岸和田市上松町 3 丁目 7 番 2 1 号  
岸和田市消防本部 総務課

第 9. そ の 他 (1) 納品に関しては、当本部職員による検査並びに検収を受けた後納品するものとする。  
(2) 製品について、不備事項発生の場合は、速やかに取替えを行い、係る費用については無償とする。

第 10. 連 絡 先 物品・請求書等に関すること  
岸和田市消防本部 総務課 徳田 森廣  
TEL 072-426-8603  
FAX 072-426-0900