

ポロシャツ仕様書

第1 総則

1 目的

本仕様書は、岸和田市消防本部（以下「本消防本部」という。）がクールビズ及びヒートストレス対策の一環として作成するポロシャツについて必要な仕様を定める。なお、本仕様書に関する疑義及び解釈については、全て本消防本部の承認または指示を受けるものとする。

2 概要

ポロシャツに使用する材料付属品及び完成品については、全般にわたって十分検査が実施され、本仕様書に定める事項を全て満たすこと。また、仕様書に定めていない事項についても必要と認められる事項については、その都度対応すること。

第2 仕様

1 型式

株式会社京ボウ製KBP-001

2 形式

半袖ポロシャツ

3 生地

吸汗速乾，紫外線防止効果に優れたものとし，次のとおりとする。

- (1) 混紡率ポリエステル100%ポロ衿も同様とする。
- (2) 色相紺色（指定色）
- (3) 糸使い75d／72fとする。
- (4) 目付140g～150g／㎡程度
- (5) 編み表面メッシュ，裏面スモース
- (6) 吸湿性、放湿性に優れた素材を使用する。
- (7) ボタンプラスチックボタン
- (8) 染色堅牢度4級以上とする。

第3 縫製仕様（別図参照）

1 衿

- (1) 本体共生地の台付き衿とし、羽根衿はボタンダウン仕様とする。
- (2) 台衿先ボタンホールはオレンジ色ステッチでかかる。
- (3) ボタン付け糸はオレンジ色とし、ボタン付けはクロス掛けとする。
- (4) 羽根衿及び台衿とも表側と内側に芯地を入れ、羽根衿は周囲コバステッチを施す。

2 衿付け

- (1) 外衿と身頃を縫い合わせた後、内衿を内側に折り返して伏せ縫いする。

(2) 縫い方式は、いずれも本縫いで、上下ともにスパン糸を使用する。

3 肩縫い

縫い糸はスパン糸、振り糸にウーリー糸を使い、伸び止めテープを挟み2本針オーバー仕様とする。

4 袖口

(1) 内側に配色（オレンジ）共生地のカフスを付けるWカフス仕様とする。

(2) ヘム幅25mmとし、ステッチ幅6mmの平2本針で押える。

(3) 縫い糸及び振り糸ともスパン糸とする。

5 袖付け

縫い糸はスパン糸、振り糸はウーリー糸とし、2本針オーバー仕様とする。

6 袖下及び脇縫い

縫い糸はスパン糸、振り糸はウーリー糸を使い2本針オーバー仕様とする。

7 裾

ヘム幅25mmとし、ステッチ幅6mmの平2本針で押える。縫い糸及び振り糸ともスパン糸とする。

8 前立て

(1) 半開前立て仕様とし、上前立て及び下前立てとも表側と内側に芯地を入れる。

(2) 下前立ては配色（オレンジ）共生地を使用する。ボタン付け糸はオレンジ色とし、ボタン付けはクロス掛けとする。

9 ボタンホール

台衿合わせは横（第1ボタン）、前立て（第2～第4ボタン）は縦とし、オレンジ色ステッチでかかる。

10 デザインステッチ

平3本針両面飾り縫いとし、縫い糸はスパン糸、振り糸はウーリー糸とする。

11 胸ポケット

片玉仕様とし、玉縁には芯地を入れ、10mm径のドットボタンとする。

(1) 契約業者は契約後速やかに、染色後の生地見本（10cm四方以上、染色にあっては染色が必要な生地に限る。）、紡績メーカーによる品質証明及び出荷引受書又は公的機関の試験成績結果を証明する書類を提出するとともに、承認を得ること。ただし、紡績メーカーの品質証明により本仕様書の性能を満たしていることが判断できない場合は、公的機関の試験成績結果を証明する書類を提出すること。

(2) サイズについては、別表サイズ表のとおりとする。

(3) 完成品については、袋（透明）に入れ、サイズを明示しておくこと。

(4) ポロシャツは、寸法・形状等について本仕様書に定めるものであり、傷、むら、斑点、汚れ及びその他外観を損ねるものであってはならない。

12 刺繍

(1) 右胸の指定する位置に「岸和田市消防本部」、左胸のポケット上部に個人名を楷書

体にて刺繍する。

- (2) 刺繍糸は75Dを使用し、文字色相を白色とする。
- (3) ほつれ、歪み及び傾き等が生じないように刺繍を施すこと。
- (4) 刺繍裏側の糸等を取り除くこと。

13 プリント

- (1) 背面の指定する位置に「岸和田 FIRE DEPT.」と江戸勘亭流にてプリントする。
- (2) プリントは白色にてシルクプリント加工すること。

14 衿吊

- (1) 幅16mm黒色サテンテープを使用し、背裏中央の衿付地縫いに挟み込み縫いする
- (2) 衿吊中央には号数を明示する。

15 品質表示ネーム

左脇内側下方に脇縫いのオーバーロックにて縫い付ける。

16 片布

氏名が記載できる片布（1cm×4cm以上の大きさ）を裾内側等に付ける。

17 消臭テープ

衿、両脇に消臭テープを縫い付ける

第4 絵図

別図のとおり

別表

単位：cm

規格サイズ	SS	S	M	L	O	XO	2XO	3XO	4XO
後丈	64	66	68	70	72	74	76	78	80
胸回り	98	102	106	110	114	118	122	126	130
裾回り	98	102	106	110	114	118	122	126	130
肩幅	39.8	41.2	42.6	44	45.4	46.8	47.8	48.8	49.8
袖丈	18.5	19.5	20.5	21.5	22.5	23.5	24.5	25.5	26.5
衿丈	38.4	40.1	41.8	43.5	45.2	46.9	48.4	49.9	51.4
袖口回	34	35	36	37	38	39	40.8	40.8	42.6
首回り	41.2	42.2	43.2	44.2	45.2	46.2	46.7	47.2	47.7
後衿巾	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
衿先寸法	10	10	10	10	10	10	10	10	10
前立丈	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5
前立巾	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
カラー寸法	38.3	39.3	40.3	41.3	42.3	43.3	43.8	44.3	44.8

第5 納入期日 発注日から2ヶ月以内

第6 納入場所 岸和田市上松町三丁目7番21号

岸和田市消防本部 総務課

担当 徳田 森廣

電話 072-426-8603

別 図

